FLORWAY - ANTIMANCHAS

INDICACIONES:

Pintura tixotrópica aislante, compuesta a base de resinas de pliolite. Penetra en profundidad sobre el soporte, tapando perfectamente superficies manchadas por humo, grasa, nicotina. etc… otorgándoles una gran blancura inalterable.

APLICACIÓN:

Puede aplicarse a brocha o rodillo tal y como se presenta en el envase, no diluir. De aspecto gelatinoso, no gotea cuando se aplica. Se puede acabar con pintura plástica sin que la mancha vuelva a aparecer.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tipo de resina..... Pliolite
Peso específico..... 1,48 Grs. / cc.
Rendimiento ..... 8 a 10 m² por litro
Viscosidad ..... 200" Copa Ford diámetro 4 mm. 20ºC.
COV..... 348 g/L.



Tiempo de secado: Sobre vidrio con un espesor de 90 micras húmedas a 20º de temperatura y 60% de humedad:

Secado al tacto:…….. 60 minutos.

Repintado:……..……..12 horas.

Repintado con pintura plástica: 7 días.

Características pintura seca:

Brillo con ángulo de 45º a los 7 días:…….4%

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje no presenta sedimentación ni pieles.

PRESENTACIÓN: En envases de 15L, 4L y 750ml.

- Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.